

Innenwand komplett aus Lehmbauprodukten: Der Einkaufszettel

Lehmbauplatte

Artikelnummer	Material	Gebinde	Verbrauch
09.001	conluto Lehmbauplatte 16 mm, 125 x 62,5 x 1,6 cm, beidseitig mit Glasgittergewebe armiert	Platte	Zu verkleidende Wandfläche abzüglich der Öffnungen, zzgl. 5-10 % Verschnitt
09.004	conluto Lehmbauplatte, 22 mm 125 x 62,5 x 2,2 cm, beidseitig mit Glasgittergewebe armiert	Platte	Zu verkleidende Wandfläche abzüglich der Öffnungen, zzgl. 5-10 % Verschnitt

Lehmbauplatten als Trockenbauplatte für den Innenausbau

Befestigung

Artikelnummer	Material	Gebinde	Verbrauch
10.014	Lehm Klebe- und Armierungsmörtel	25 kg	Sack für 6,5 m ²
10016	Halteteller verzinkt Ø 36 mm; 100 Stck./Paket; Lochung Ø 6,8 mm, konische Aufnahme für Schraubenköpfe	100 Stück	siehe Tabellen Seite 5 oder Technisches Merkblatt

Lehm Klebe- und Armierungsmörtel

Halteteller für Lehmbauplatten



Armierungsgewebe

Artikelnummer	Material	Gebinde	Verbrauch
35.005.10	Glasgittergewebe, Fugenarmierung 0,1 x 50 m/Rolle	Rolle	ca. 2,6 bis 3,2 lfm pro m ² Fläche
35.005	Glasgittergewebe, 160 g/m ² , 1,0 x 50 m/Rolle	Rolle	Zu verputzende Wandfläche zzgl. 10 % für Überlappungen

Armierungsgewebe zum Einlegen in den Lehmputz.

Lehmputz

Artikelnummer	Material	Gebinde	Reichweite/ Gebinde	Auftragsstärke	Verbrauch bei angegebener Auftragsstärke / m ²
---------------	----------	---------	---------------------	----------------	---

Lehm-Feinputz oder Lehmputze terra als Putzlage.

Lehmputze mit pflanzlichen Zuschlägen

10.013.1	Lehm-Feinputz trocken	1 to / Big Bag	240 m ²	3 mm	4,2 kg/m ²
10.013	Lehm-Feinputz trocken	25 kg / Sack	6 m ²	3 mm	4,2 kg/m ²

Lehmputze ohne pflanzliche Zuschläge

05.004.1	Lehmputz terra fein, erdfeucht	1 m ³ / Big Bag	180 m ²	4 mm	6,7 kg / m ²
----------	--------------------------------	----------------------------	--------------------	------	-------------------------





conlino Lehm-Edelputze

als hochwertige Oberflächengestaltungsmöglichkeit im Innenbereich; sie können mit Effekt-Materialien und verschiedenen Strukturen versehen werden.

conlino Lehmfarben

als diffusionsoffener Decken- und Wandanstrich im Innenbereich.

conlino Lehm-Streichputz-Zusatz

als Zugabe zur Lehmfarbe für einen körnigen, strukturbildenden Anstrich.

conlino Lehm-Glätte

bringt durch glatte Oberflächen Unikate für ganz besondere Wohnwelten an die Wand.

conlino Oberflächen:

Lehm-Edelputz

Artikelnummer	Material	Gebinde	Reichweite / Gebinde	Auftragsstärke	Verbrauch bei angegebener Auftragsstärke / m ²
19.300-19.345	Lehm-Edelputz trocken, farbiger Lehmputz für die kreative wohngesunde Innengestaltung 16 Farbtöne (s. Farbkarte)	25 kg/ Sack	9 m ²	2 mm	2,8 kg/m ²

Lehmfarbe

Artikelnummer	Material	Gebinde	Reichweite / Gebinde	Auftragsstärke	Verbrauch bei angegebener Auftragsstärke / m ²
19.400.2-19.444.2	conlino Lehmfarbe, Wand- u. Deckenanstrich im Innenbereich 36 Farben (s. Farbkarte)	10 kg/ Eimer 5 kg/ Eimer	im Mittel 100 m ² im Mittel 50 m ²	je Auftrag je Auftrag	70-130 g/m ² 70-130 g/m ²

Lehm-Streichputz-Zusatz

Artikelnummer	Material	Gebinde	Reichweite / Gebinde	Auftragsstärke	Verbrauch bei angegebener Auftragsstärke / m ²
19.505	conlino Lehm-Streichputz-Zusatz; für einen Anstrich mit körniger Struktur	1.700 g / Beutel	für 5 kg conlino Lehmfarbe	je Auftrag	140-240 g/m ²

Lehm-Glätte

Artikelnummer	Material	Gebinde	Reichweite / Gebinde	Auftragsstärke	Verbrauch bei angegebener Auftragsstärke / m ²
19.601-19.612	conlino Lehm-Glätte, diffusionsoffene, hochwertige, glatte Spachteltechnik für den Innenbereich 12 Farben (s. Farbkarte)	5 kg/ Eimer	im Mittel 12,5 m ²	je Auftrag	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes pro Lage ca. 400 g/m ²

Beachten Sie bei der Weiterverarbeitung unsere Arbeitsblätter 5.1 Lehmputze und 6.1 conlino Oberflächengestaltung.

